



E-WORK

EC31

#MOVINGBUSINESSFORWARD



100% ELÉTRICO

Muito espaço e a melhor capacidade de carga

H-e.CL - ENGFICH 002



Excelente qualidade e durabilidade

Até 1100Kg
de carga útil

Até 200Km
de autonomia

Compatível com
carga rápida

Especialmente
projetado para
logística urbana

Tecnologia a serviço da segurança e tranquilidade ao dirigir

Equipado com:

ABS/EBD/ESC

Ar condicionado

Controle de tração

Alerta sonoro
para pedestres

4,75m

de comprimento

6,8m³

de volume de carga

Proporciona várias
formas de
armazenamento,
atendendo inúmeras
situações

Medidas e capacidade de carga



Garantia

**4 anos ou
120.000 Km**

Para bateria, motor e
a inversora

*Imagens meramente ilustrativas **Os modelos podem sofrer alterações de especificações sem comunicado prévio. Julho/25

Especificações Técnicas - EC31							
Especificações Gerais		Baú	Carroceria	Plataforma (flatbed)	Bateria		
Medidas - Comprimento x Largura x Altura (mm)		4750 x 1670 x 2430	4730 x 1635 x 1985	4730 x 1670 x 1960	Tipo de bateria		Tecnologia Gotion em fosfato de lítio ferro
Dis tância entre os eixos (mm)		3050					
Bitola entre rodas dianteiras/traseiras (mm)		1410 / 1410					
Peso vazio (kg)		1500	1400	1300	Bateria auxiliar		
PBT (kg)		2600					
Capacidade de carga (kg) / (m3)		1100 / 6,8m3	1200	1300			
Velocidade máxima (km/h)		100 Km/h					
Passageiros na cabine		2					
Autonomia estimada (ciclo WLTP)		Até 200 km	Até 215 km	Até 215 km			
Acionamento elétrico e eixo traseiro							
Modelo e tipo de motor		TZ210XSR41 - Motor síncrono com imã permanente					
Sistema de resfriamento do motor		A água					
Potência de pico em kW (CV) / rpm		60 (82) / 9000					
Torque de pico em N.m		200					
Transmissão		Automático de velocidade única					
Estrutura de Carroceria							
Tipo de cabine		Cabine curta, fila única de assentos, não reversível					
Tração		Traseira					
Suspensão Dianteira		Suspensão Independente tipo MacPherson					
Suspensão Traseira		Molas semi-elípticas com 6 lâminas					
Freios de serviço		A disco dianteiros e tambor traseiros - freio hidráulico de duplo circuito					
Freio de estacionamento		Alavanca na cor preta, entre os bancos					
Direção		Elétrica assistida					
Carregamento							
Rápido DC (kW)		40 kW					
Lento AC (kW)		Até 6.6 kW					
Tempo de carregamento (20-80%)		AC 3,5 horas (6,6 kW) / DC 30 minutos					

Configuração Externa	
Pneus	185R14LT 8PR
Rodas	Em aço, na cor prata (5 parafusos) e estepe na cor preta
Farol dianteiro combinado com lanterna e pisca	Com ajuste elétrico de altura dos facho
Faróis de Neblina dianteiros	Equipado
Luzes diurnas (DRL)	Equipado
Retrovisores externos	Manual
Levantamento dos vidros das portas	Elétricos

Configuração Interna	
Cor Interna	Interior Preto
Quebra Sol	Para motorista e passageiro com espelho de cortesia
Sistema de áudio	MP5 DAB rádio, Multi-línguas
Altofalantes	Dois instalados no painel
Controle do ar condicionado	Painel decorativo com três botões em prata titânio e corpo preto
Seletor de marchas	Botão rotativo com as posições R, N e D

Confiração de segurança e inteligência	
Airbag	2 instalados para motorista e passageiro
Sistema antiderrapanete de frenagem (ABS/EBD)	Equipado
Sistema sonoro de alerta para pedestres	Equipado
Sistema de alerta de cinto não atado	Equipado
Chaves	Com controle remoto
Controle eletrônico de estabilidade (ESC)	Equipado
Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)	Equipado
Controle eletrônico de tração (TCS)	Equipado



#MovingBusinessForward

www.hitech-e.com.br